

# TBi MultiLock

## 360 asteen säädettävä TIG-poltinpää



TM 125 ja TM 250 MultiLock TIG-pistoolin poltinpääjärjestelmä tarjoaa rajattomasti säätömahdollisuuksia. Tästä on hyötyä erityisesti esim. kulmien ja putkien hitsauksessa.

MultiLock-järjestelmä voidaan asentaa pieniin ja isoihin poltinpäihin.

**HUOM!** TIG-poltinpää on tilattava erikseen.

- Valitse MultiLock 9/20 pieniin ja MultiLock 17/18/26 isoihin TIG-poltinpäihin.
- Saatavissa sekä kaasu- että vesijäähdytteisiin pistooleihin.
- 360 asteen käännettävä TIG-poltinpää.
- Vakiokulutusosat SR 9/20/21 tai 17/18/26.
- Kaapelipaketti ja nahkasuojus takaavat suuren joustavuuden ja kestävyuden.

### Käyttökohteet

- Laivatelakat ja Offshore
- Korjaus ja kunnossapito
- Teollinen tuotanto
- Oppilaitokset
- Putkihitsaus



# TBi MultiLock

Tekniset tiedot		
Nimitys	TM 125	TM 250
Jäähdytys	Kaasu	Vesi
Sopiva poltinpää	MultiLock 9/20 tai MultiLock 17/18/26	MultiLock 9/20 tai MultiLock 17/18/26
Kuormitettavuus AC – MultiLock 9/20	80 A / 60%	160 A / 100%
Kuormitettavuus DC – MultiLock 9/20	110 A / 60%	220 A / 100%
Kuormitettavuus AC – MultiLock 17/18/26	100 A / 60%	225 A / 100%
Kuormitettavuus DC – MultiLock 17/18/26	140 A / 60%	320 A / 100%
Elektrodihalkaisija – MultiLock 9/20	0.5 – 2.4 mm	0.5 – 3.2 mm
Elektrodihalkaisija – MultiLock 17/18/26	1.0 – 2.4 mm	1.0 – 4.0 mm
Certifiointimerkinnät (Standardit)	CE (IEC 60974-7)	
Kaapelipituus	4 m, 8 m,	

Tilaustiedot		
Nimitys	Pituus	Tuotenumero
MultiLock TIG pistooli TM 125 ilman päätä, kaasujäähdytetty, 2-nap.	4 meter	402P843124
MultiLock TIG pistooli TM 125 ilman päätä, kaasujäähdytetty, 2-nap.	8 meter	402P843128
MultiLock TIG pistooli TM 250 ilman päätä, vesijäähdytetty, 2-nap.	4 meter	402P843254
MultiLock TIG pistooli TM 250 ilman päätä, vesijäähdytetty, 2-nap.	8 meter	402P843258
MultiLock 9/20-poltinpää		402P550002
MultiLock 17/18/26-poltinpää		402P550003



ESAB / esab.com

